

PrimaCover Standard FR

Non-tissé de protection autoadhésif ignifuge



PrimaCover Standard est un non-tissé ignifuge pour les surfaces dures et sèches. Prévient les dommages causés par les débris, la saleté, l'humidité, la peinture, le matériel roulant, les chutes d'outils et le meulage.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides



Pour les sols et les escaliers



Ignifuge

Composition

Face supérieure
Support
Colle

Film
Polyester
Acrylates de dispersion

Dimensions

Rouleaux

0.65 m x 25 m
1 m x 25 m

1 m x 50 m

Caractéristiques

Couleur
Épaisseur de non-tissé
Épaisseur de film

Rouge/rose
190 g/m²
40 µm

Caractéristiques

Ignifuge (selon EN 13501-1 Bfl s-1)
Étanche aux liquides
Amortit les chocs
Autocollant
Réutilisable
Produit fabriqué à partir de fibres de polyester recyclés

Application

Pour toutes les substrats parfaitement sèches
Convient pour les sols et les escaliers

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords

Remarques

Poser sur des substrats séchés à fond.
Tester au préalable l'aptitude du produit.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable