

# DALAPRO<sup>®</sup>

## FINE

Enduit prêt à l'emploi manuel, blanc, pour constructions neuves et rénovations.



Enduit de finition blanc prêt à l'emploi.

Résultat final blanc et tendu.

Plus léger que les enduits de finition traditionnels.

Facile à poncer.



## DALAPRO® FINE

Enduit prêt à l'emploi manuel, blanc, pour constructions neuves et rénovations.

### INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Fine est un enduit manuel blanc, fin et prêt à l'emploi à base de marbre de dolomie finement moulu et de matières de charge allégées. Dalapro Fine peut être utilisé comme enduit de finition sur de nombreux supports intérieurs.

L'enduit est idéal pour enduire et apporter une finition complète sur des supports tels que des plaques de plâtre déjà jointoyées, le plâtre et les blocs de plâtre, les enduits existants et les cimentages, le béton, etc.

L'adhérence est aussi très bonne sur des peintures pour murs et plafonds mates et légèrement satinées bien fixées.

### INSTRUCTIONS

Dalapro Fine est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus fine.

Fixez au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum.

L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

### CONSOMMATION

1 litre/m<sup>2</sup>/mm par couche.

### SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

### CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

### DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.



### DONNÉES TECHNIQUES

**Liant:** Copolymère de latex

**Solvant:** Eau

**Matière de charge:** Dolomie blanche

**Granulométrie:** Max. 0,15 mm

**Densité:** Env. 1,3 kg/l

**pH:** Env. 9

**Couleur:** Blanc

**Épaisseur de couche max. (humide):** 0 à 3 mm

**Inflammabilité:** Ne propage ni n'alimente le feu

**Nettoyage:** À l'eau

**Conditionnement:** Tube de 0,4L et seau en plastique de 3L et 10L

**Champ d'application:** En intérieur

### NORMES

Le produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via [dalapro@weber-belgium.be](mailto:dalapro@weber-belgium.be). Dernière modification 20/08/2019.