

DALAPRO[®] ALLROUND ADHESIVE

Colle prête à l'emploi polyvalente avec un long temps d'ouverture.



Une colle pour de très nombreux revêtements de murs et de plafonds.

Très souple à travailler.

Pouvoir adhésif maximal.

Temps ouvert long.

N'éclabousse pas.

Application manuelle, rouleau, airless ou encolleuse à papier peint.

Ecolabel Nordic Swan.



DALAPRO® ALLROUND ADHESIVE

Colle prête à l'emploi polyvalente avec un long temps d'ouverture.

DESCRIPTION

Dalapro Allround Adhesive est une colle murale prête à l'emploi. La viscosité est idéale pour un usage direct et ne doit pas être diluée ou mélangée à l'avance. Vous pouvez travailler directement à partir des seaux rectangulaires pratiques. Dalapro Allround Adhesive est très souple à travailler et facile à étaler sur les murs et les plafonds. La colle possède un long temps d'ouverture et apporte un confort de travail, un meilleur rendement, des corrections aisées...

Dalapro Allround Adhesive convient à tous les types de papiers peints, aux revêtements intissés, aux voiles d'armature et voiles de rénovation, à la fibre de verre, aux revêtements textiles et vinyles avec un dos en papier, etc. Dalapro Allround Adhesive a un pouvoir adhésif élevé ainsi qu'un bon "tack" ou pouvoir adhésif initial.

Dalapro Allround Adhesive convient également aux revêtements légèrement plus lourds. Pour les revêtements très épais, utilisez Dalapro Extra Adhesive ou Dalapro Hydro Adhesive (pièces humides).

Dalapro Allround Adhesive est exempt de solvants et de plastifiants, satisfait à de strictes directives environnementales et dispose d'un Ecolabel.

INSTRUCTIONS

La colle Dalapro Allround Adhesive est une colle murale prête à l'emploi, à utiliser directement à partir des seaux rectangulaires pratiques. Aucun pré-mélange ou dilution n'est requis.

Appliquer avec un rouleau, une brosse, une pompe airless ou une encolleuse à papier peint.

Appliquer sur un support propre, sec et adhérent. Sur des supports farinants et absorbants, appliquer d'abord un fixateur. Sur des supports fermés, non absorbants, poncez ou appliquez un primer.

La température du support, de l'environnement et de la colle pendant l'application et lors du séchage doit être d'au moins +5°C et max +30°C. L'humidité relative sera au max. 80% et même de préférence inférieure à 65%.

Utilisez uniquement des outils propres pour éviter que la colle ne se détériore.

Après la pose du revêtement, essuyez immédiatement et délicatement les traces de colle avec un chiffon doux et de l'eau propre et froide.

Respectez toujours les indications du fabricant lors de la pose du revêtement mural. Refermez bien le seau après usage et nettoyez immédiatement tous les outils à l'eau chaude.

CONSOMMATION

Env. 0.2 litre/m².

SECHAGE

Le temps de séchage dépend du support, du type de revêtement, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation de la pièce.

Assurez une bonne ventilation et prenez des mesures si l'humidité est trop élevée.

CONSERVATION

La colle est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Protéger du gel et de l'ensoleillement direct.

DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez un maximum de colle avant de nettoyer les outils à l'eau. Ne pas déverser les résidus de colle dans l'évier mais apportez au service environnement local. Videz complètement l'emballage avant de recycler.

DONNEES TECHNIQUES

Liant: PVAc / amidon

Solvant: eau

Poids spécifique: env. 1.03 kg/l

pH: env. 7-8

Couleur: blanche

Inflammabilité: Pas de propagation de feu, non inflammable


Nettoyage: à l'eau

Conditionnement: seaux plastique de 5 l et 12 l

Usage: intérieur

NORMES

Le produit satisfait aux exigences posées aux colles par l'association professionnelle suédoise pour le revêtement mural STB (Sveriges Tapetindustries Branschråd). Certifié Ecolabel Nordic Swan. Les normes ISO 9001 et ISO 14001 sont respectées pendant la production.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@weber-belgium.be. Dernière modification 04/11/2019.