

CapaMat ST

Revêtement mat intérieur à fonction isolante, sans tension. Idéal pour les chantiers de rénovation, isole les taches. Intérieur.



Description de produit

Produit prêt à l'emploi, idéal pour la rénovation et les supports difficiles. Excellent pouvoir opacifiant et grande blancheur, isole et bloque de nombreuses taches dès la première couche. Recommandé pour toutes pièces devant être rapidement remises en service, en entretien comme en neuf. Uniquement recouvrable par lui-même.

Domaine d'utilisation

Intérieur

Propriétés

- Excellent pouvoir isolant et bloquant
- Sans tension
- Application rapide et facile
- Prêt à l'emploi
- Long temps d'ouverture, sans reprises
- Faible odeur.
- Excellente blancheur, non jaunissant
- Garnissant
- Retouches possibles et quasiment invisibles
- Recouvrable uniquement par lui-même

Matériau de base

Huile chaulée

Conditionnement

5L - 12.5L

Teintes

Blanc, couleurs pastels sur demande.

Degré de brillance

< 2,5 à 85° - Très mat.

Remarques : matité totale après séchage complet et évaporation du solvant.

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Stockage

12 mois dans son emballage d'origine non entamé. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Abrasion humide: Classe - R 1
- Rapport de contraste: Classe H₁₀ - 2
- Densité: 1.56
- Gewicht Feststoffgehalt (nur FR): 73,2 % (extrait sec volumique : 48,2 %)



Application

Supports appropriés

Anciennes peintures mates bien adhérentes, tout support intérieur, sauf bois, métal et PVC.
Ne pas appliquer sur supports alcalin (par exemple enduit ciment, béton...)

Préparation du support

Les supports doivent être nettoyés, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

Anciennes peintures ou anciens badigeons bien adhérents	Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Les surfaces brillantes ou satinées seront dépolies par ponçage, puis dépeussierées.	1 ou 2 couches pures de CapaMat ST
Anciennes peintures ou anciens badigeons mal adhérents	Eliminer les peintures ou anciens badigeons mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté.	
Supports présentant des dépôts de graisse ou d'huile	Dégraissier à l'aide d'un produit adapté.	
Supports présentant des dépôts de nicotine, de bistre ou de tâches d'eau	Epousseter soigneusement. Brosser à sec si nécessaire.	
Supports recouverts de noir de fumée	Epousseter soigneusement.	

Remarque : CapaMat ST peut également être appliqué sur les supports usuels neufs du bâtiment. Les travaux préparatoires devront être conformes au DTU 59.1.

Anwendungssystem (nur FR)

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches non diluées.

Consommation

9 à 11 m²/L (sur support lisse).
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions de mise en oeuvre

Température supérieure à +3°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70 %.

Séchage/Temps de séchage

A 20°C et 65% d'humidité relative :
Sec en surface : après 4 à 6 heures.
Recouvrable par soi-même : après 12 heures ou "frais dans le frais" lorsque le produit commence à mater.
Sec à coeur et résistant : après 2 semaines.

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse adaptée.
Rouleau 12 mm.
Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,026-0,031" / Pression 150-180 bars

Nettoyage des outils

Au White Spirit immédiatement après emploi.

Remarques

Pour une application murale, un léger "marquage" (sensation de farinage) est possible au toucher jusqu'au durcissement complet du produit (environ 3 semaines).

Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Elimination des déchets

Valeur limite UE de COV

Déclaration du contenu

Centre Service Clients

Uniquement pour l'application professionnelle

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau et au savon
Contient: résine alkyde, carbonate de calcium, dioxyde de titane, silicates, pigments minéraux / charges, aliphates, eau, éthers de glycol, additives, .

Produit et emballage conforme à la législation locale.

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 350 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 350 g/L.

résine alkyde, carbonate de calcium, dioxyde de titane, silicates, pigments minéraux / charges, aliphates, eau, éthers de glycol, additives.

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique · Edition: 09-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.