



FICHE DU PRODUIT

Enduit rapide

- Pour égaliser le bois, métal et polyester
- Séchage rapide: 30 minutes
- Peut être peint avec tout type de peinture
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

APPLICATIONS

Cet enduit à base d'alkydes convient particulièrement pour:

- égaliser les petites inégalités
- réaliser les petites réparations superficielles du bois, du métal et du polyester.

CONDITIONNEMENT

- Tube 230g

AVANTAGES DU PRODUIT

- Sèche rapidement
- Adhère particulièrement bien sur le bois, le métal et le polyester
- Peut être recouvert de tous types de peinture
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

PROPRIÉTÉS

Poids spécifique:	env. 1.8 g/ml
Composition:	xylène, térébenthine, matières additives, résines d'alkyde
Couleur:	blanc
Température d'utilisation	Au-dessus de +10°C
Séchage :	après 30 à 45 minutes par une température de +20°C. Le temps de séchage dépend de la température, de l'épaisseur de la couche appliquée et de la nature du support.
Consommation:	appliquer en couches de maximum 1 mm
Entreposage:	conserver à l'abri du gel

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Eliminer les parties non-adhérentes. Poncer légèrement les supports lisses. Appliquer une couche de primer sur le métal.

Utilisation:

Utiliser le dessous du capuchon pour percer la membrane. Appliquer la quantité de produit nécessaire sur l'endroit à traiter. Egaliser au couteau à enduire. Après durcissement complet: poncer à sec, éliminer la poussière et vernir.



Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Enduit rapide

REMARQUES

- Nettoyer les outils au white-spirit ou à la térébenthine immédiatement après emploi.
- Inflammable
- Maintenir hors de portée des enfants
- Conserver dans un endroit frais
- Se débarrasser de l'emballage et des restes de produits auprès des déchets chimiques.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com