

Tous toits - Tous temps

Version: 19/02/2024

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Acrylate à base de solvant
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,10 g/ml
Point d'éclair	27 °C
Consommation (*)	Ca. 1,5 L/m ²
Résistance à la température**	-20 °C → 80 °C
Température d'application	-15 °C → 30 °C
Absorption d'eau	Presque rien
Allongement à la rupture (ISO 37)**	Ca. 1000 %

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Tous toits - Tous temps est un revêtement prêt à l'emploi pour supports secs et humides.

Caractéristiques

- Étanchéité à l'eau et couleur inaltérable
- Flexible
- Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température
- Peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques, même sous la pluie ou le gel

Applications

- Réparer et rénover les toits, gouttières, coupes, même par temps de pluie ou lorsqu'il gèle.
- Étanchéité à l'eau des fissures et bulles dans le roofing.

Conditionnement

Couleur: noir, gris

Emballage: Boîte de 750 ml, 4 L, 10 L

Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Types: divers supports poreux, béton, brique, tuiles, Compatible avec la plupart des bitumes. Ne convient pas pour caoutchouc EPDM.

Condition: indéformable, propre, sec ou légèrement humide, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement: Prétraiter les supports très poreux avec 'Nom du produit', dilué à 10-15 % avec du White Spirit. Compte tenu des variations dans les compositions de white spirit, nous recommandons de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi

Nettoyer minutieusement le support, boucher les fissures ou les joints avec Soudafalt ou Dakkit et appliquer à l'aide d'une spatule (sous l'eau) ou d'un large pinceau. En cas de grosses fissures encore en mouvement, intégrer le mat de réparation dans la première couche. Appliquez deux couches successives transversales à un intervalle de 7 jours.

Produit de nettoyage: White Spirit.

Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Voir l'étiquette pour plus de détails.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Tous toits - Tous temps

Version: 19/02/2024

Page 2 sur 2

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.